



ALPINE BBX-T600 + HERTZ DS 25.3 + KABLE

Producent: ALPINE

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

639,00 PLN

Opis produktu

FABRYCZNIE NOWY WZMACNIACZ, GŁOŚNIK I OKABLOWANIE FIRM ALPINE HERTZ AUDISON

MODEL: BBX-T600 + DS 25.3 + FSK175

Opracowane dla Europy

Ten nowy wzmacniacz BBX zapewnia skuteczną moc Alpine przy zdumiewającej cenie. Zaprojektowany został tak, aby dopasować się z łatwością do niemal każdego systemu.

Maksymalna moc, najwyższa jakość

Wzmacniacz ten dostarcza wysoką moc wyjściową i wyjątkową dla swojej klasy wydajność. Jest świetnym sposobem na rozbudowę niemal każdego sound systemu przy ograniczonym budżecie.

Filtr górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy

Te dwa filtry pozwalają określić punkty częstotliwości dla zakresów wysokich, średnich i niskich aby zapewnić głośnikom optymalną wydajność.

Equalizacja basów dla podkreślenia brzmienia niskich

Bass EQ umożliwi maksymalne zwiększenie wydajności posiadanego systemu i wydobyć jeszcze potężniejszych niskich tonów.

Możliwości i dane techniczne

- Układ zacisków: dwustronny
- Mocowanie śrubowe / osłona przewodów: zintegrowane zaciski śrubowe montażu przewodów

Ogólne

- Rodzaj wzmacniacza: Klasa-A/B
- Układ kanałów: 2/1
- Zabezpieczenie termiczne: Układ zarządzania temperaturą
- Konstrukcja zasilania: DC-DC PWM
- Zasilanie: MOSFET
- Zabezpieczenie prądowe: nadmierne natężenie, zbyt wysokie napięcie oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Zwrotnica: zmienne filtry górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy
- Wskaźnik statusu LED: zielony/czerwony
- 1 para wejść RCA
- 1 para wyjść RCA

Dane techniczne

- Maksymalna moc wyjściowa
- Maksymalna moc: 300W
- Moc znamionowa RMS
- Moc 2 x 50W przy 4Ω ($\leq 1\% \text{THD+N}$)
- Moc 2 x 70W przy 2Ω ($\leq 1\% \text{THD+N}$)
- Moc 1 x 130W przy 4Ω (tryb zmostkowany)
- Dostrajanie dźwięku
- Częstotliwość zwrotnicy (Zmienna, OFF/LPF/HPF do wyboru)
- 1/2 Ch: LP: 50Hz - 250Hz HP: 80Hz - 1.2kHz
- EQ (Equalizer): Stała częstotliwość Bass EQ 45 Hz, Q=0.5, Do wyboru gain od 0dB do +12dB

Wymiary

- Kompaktowe wymiary: 250 mm x 52 mm x 240 mm

Ogólne

- Zapotrzebowanie na moc: 14.4 V DC (11 V do 16 V)
- Czułość wejścia: 0.2 - 8.0 V
- Częstotliwość reakcji: 5 Hz - 50 kHz (+ 0,-3 dB)
- Impedancja głośnika: 4 lub 2 Ω
- Stosunek sygnału do szumu: (IHF A-ważone, Odniesienie: moc znamionowa na 4ohmy) 95 dB
- Waga: 1.9 kg

Głośnik HERTZ DS25.3

Charakterystyka ogólna

- Rodzaj - subwoofer
- Rozmiar - 250 mm
- Moc Max - 300W
- Moc RMS - 150W
- Impedancja - 4 Ohm
- Pasmo przenoszenia - 32 - 400 Hz
- Skuteczność - 89 dB SPL

Profesjonalny zestaw okablowania do wzmacniacza o mocy do 175W

W skład zestawu wchodzi:

- 5,2m przewodu zasilającego 10awg z bezpiecznikiem 40A
- 1m przewodu masowego 10awg
- 5,2m przewodu wzbudzającego (remote)
- 10m przewodu głośnikowego
- 5m przewodu sygnałowego (RCA)
- 1.5m peszel
- Konektory przyłączeniowe
- Opaski zaciskowe

Zestaw zawiera:

- Wzmacniacz
- Głośnik basowy
- Okablowanie
- Instrukcje obsługi oraz montażu