



ALPINE BBX-T600 wzmacniacz

Producent: ALPINE

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

415,00 PLN

Opis produktu

FABRYCZNIE NOWY WZMACNIACZ FIRMY ALPINE MODEL: BBX-T600

BBX-T600 - 2-kanałowy wzmacniacz mocy

Opracowane dla Europy

Ten nowy wzmacniacz BBX zapewnia skuteczną moc Alpine przy zdumiewającej cenie. Zaprojektowany został tak, aby dopasować się z łatwością do niemal każdego systemu.

Maksymalna moc, najwyższa jakość

Wzmacniacz ten dostarcza wysoką moc wyjściową i wyjątkową dla swojej klasy wydajność. Jest świetnym sposobem na rozbudowę niemal każdego sound systemu przy ograniczonym budżecie

Filtr górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy

Te dwa filtry pozwalają określić punkty częstotliwości dla zakresów wysokich, średnich i niskich aby zapewnić głośnikom optymalną wydajność.

Equalizacja basów dla podkreślenia brzmienia niskich tonów

Bass EQ umożliwia maksymalne zwiększenie wydajności posiadanego systemu i wydobyć jeszcze potężniejszych niskich tonów.

Możliwości i dane techniczne

Montaż

- Układ zacisków: dwustronny
- Mocowanie śrubowe / osłona przewodów: zintegrowane zaciski śrubowe montażu przewodów

Ogólne

- Rodzaj wzmacniacza: Klasa-A/B
- Układ kanałów: 2/1
- Zabezpieczenie termiczne: Układ zarządzania temperaturą
- Konstrukcja zasilania: DC-DC PWM
- Zasilanie: MOSFET
- Zabezpieczenie prądowe: nadmierne natężenie, zbyt wysokie napięcie oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Zwrotnica: zmienne filtry górnoprzepustowy i dolnoprzepustowy
- Wskaźnik statusu LED: zielony/czerwony
- 1 para wejść RCA
- 1 para wyjść RCA

Dane techniczne:

Maksymalna moc wyjściowa

- Maksymalna moc: 300W

Moc znamionowa RMS

- Moc 2 x 50W przy 4Ω ($\leq 1\% \text{THD+N}$)
- Moc 2 x 70W przy 2Ω ($\leq 1\% \text{THD+N}$)
- Moc 1 x 130W przy 4Ω (tryb zmostkowany)

Dostrajanie dźwięku

- Częstotliwość zwrotnicy (Zmienna, OFF/LPF/HPF do wyboru)
- 1/2 Ch: LP: 50Hz - 250Hz HP: 80Hz - 1.2kHz
- EQ (Equalizer): Stała częstotliwość Bass EQ 45 Hz, Q=0.5, Do wyboru gain od 0dB do +12dB

Wymiary

- Kompaktowe wymiary: 250 mm x 52 mm x 240 mm

Ogólne

- Zapotrzebowanie na moc: 14.4 V DC (11 V do 16 V)
- Czułość wejścia: 0.2 - 8.0 V
- Częstotliwość reakcji: 5 Hz - 50 kHz (+ 0,-3 dB)
- Impedancja głośnika: 4 lub 2 Ω
- Stosunek sygnału do szumu: (IHF A-ważone, Odniesienie: moc znamionowa na 4ohmy) 95 dB
- Waga: 1.9 kg

W zestawie:

- Wzmacniacz