



Audison APS 10 D subwoofer

Producent: AUDISON

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

749,00 PLN

Opis produktu

Fabrycznie nowy subwoofer firmy AUDISON

model: APS 10D

seria: PRIMA

APS 10 D został zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną wydajność w szczelnej obudowie o ultrakompaktowych pojemnościach od 10 l. do 12 lt.

Wersje z podwójną cewką i pojedynczą cewką są wyposażone w złącza wciskane dla ułatwienia okablowania i konfiguracji.

Komponenty subwoofera Prima zostały opracowane z głównym celem: zapewnić wysoką moc wyjściową w ciasnych przestrzeniach. Wydajność to kwestia wychylenia; im więcej powietrza porusza się stożek, tym większa wydajność. Jednak mniejsza głębokość montażu tradycyjnie oznaczała małą wysokość. Subwoofery Prima wykorzystują specjalną geometrię stożek-nasadka przeciwpyłowa-kosz, która gwarantuje duże wychylenie grupy mobilnej, jednocześnie utrzymując głębokość montażu na minimalnym poziomie.

Obudowa i pająk zostały starannie zaprojektowane, aby zapobiec zjawisku „trybu kołysania”. Obwód chłodzący został zaprojektowany z otworami wentylacyjnymi na koszu pod pająkiem, co eliminuje potrzebę otworów wentylacyjnych na płycie dolnej. Pozwala to na zamontowanie subwoofera blisko tylnej ściany obudowy, maksymalnie wykorzystując zmniejszoną głębokość montażu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Komponent Subwoofer

- Wielkość (cale) 250mm (10)
- Moc ciągła - 400 W
- Moc szczytowa - 800 W
- Impedancja $\Omega 4 + 4$
- Wrażliwość - 84 dB
- Odległość od środka do środka (cale) 255 mm (10,04)
- Rozmiar magnesu D x d x h mm (cale) 140mm (5,51) x 70mm (2,76) x 30mm (1,18)
- Całkowite przemieszczenie przetwornika l (c.w.) 1,12 (0,02)
- Średnica otworu 5mm (0,2)
- Waga jednego głośnika kg (lb) 5,24 kg (11,56)
- Magnes - wysokiej gęstości ferryt
- Stożek Papier prasowany odporny na wodę
- Xmech 18 mm (0,71 W)
- podwójne zwoje cewki głośnika niskotonowego