



Głośniki SONY XS-160ES

Producent: SONY

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

899,00 PLN

Opis produktu

Fabrycznie nowe głośniki firmy SONY

Model: XS-160ES

Dwudrożne głośniki XS-160ES łączą moc z czystością brzmienia. Doświadcz jakości Mobile ES oraz łatwej w instalacji, koncentrycznej konstrukcji

Wzbogać wyposażenie swojego auta o dwudrożne głośniki XS-160ES źródło czystego, wciągającego dźwięku o wysokiej rozdzielczości. Ten kompaktowy głośnik koncentryczny z jednostką niskotonową MRC trzeciej generacji odtwarza czysty, dynamiczny bas oraz wyraźne wokale i środek pasma. Dzięki specjalnej jednostce wysokotonowej z miękką kopułką usłyszysz natomiast szczegółowe tony wysokie. Całość zapewni Ci prawdziwie urzekające wrażenia przy słuchaniu.

Jednostka niskotonowa z włókna aramidowego MRC

Główna membrana głośnika XS-160ES wykonana jest ze specjalnego materiału Sony MRC (Mica Reinforced Cellular). Łączy on sztywność z lekkością, zapewniając znacznie dokładniejsze reakcje niż standardowe materiały. Rezultat to gładsze, bardziej naturalne brzmienie.

Optymalny projekt

Osadzenie materiału MRC w specjalnie zaprojektowanej strukturze z włóknami aramidowymi tłumi rezonans membrany i ogranicza zniekształcenia nie tylko w paśmie niskich częstotliwości, lecz także średnich i wysokich. Rezultat to dźwięk, który ma dużą moc przy wszystkich częstotliwościach i niespotykaną czystość nawet przy dużej głośności.

Zawieszenie z niezależnymi nacięciami

W zawieszeniu jednostki niskotonowej wykorzystana została kolejna firmowa technologia Sony wyraźne krzywoliniowe nacięcia. Poprawiają one symetrię amplitudy pionowej, radykalnie ograniczając zniekształcenia i zwiększając klarowność brzmienia.

Kosz z pięcioma słupkami i technologia Dynamic Air Diffuser

Kosz z pięcioma słupkami rozprasza rezonans, a zintegrowana technologia Dynamic Air Diffuser zapewnia dobrą cyrkulację powietrza, której efektem są płynne ruchy stożka i wydajne chłodzenie cewki drgającej.

Resor z progresywną zmianą wysokości

Zoptymalizowany pod kątem akustyki resor pozwala zwiększyć moc wejściową i przepływ powietrza, a jego profil umożliwia szybsze i dokładniejsze amortyzowanie stożka głośnika.

Jednostka wysokotonowa do reprodukcji najwyższych dźwięków

Zgodna z dźwiękiem o wysokiej rozdzielczości membrana jednostki wysokotonowej z miękką kopułką jest przymocowana bezpośrednio do cewki drgającej. Umożliwia to reprodukcję bardzo wysokich częstotliwości i rozszerzenie pasma przenoszenia do 40 kHz.

Specyfikacja

Wymiary i waga

WAGA: 990 g

Zestaw głośnikowy

KONFIGURACJA: Koncentryczne, dwudrożne

WIELKOŚĆ: 6 1/2" (16 cm)

Cechy ogólne

MOC SZCZYTOWA: 270 W

MOC ZNAMIONOWA, IEC 268-5: 60 W

EFEKTYWNY ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: 45-40 000 Hz

WYJŚCIOWE CIŚNIENIE AKUSTYCZNE: 89 dB $\pm$ 2 dB SPL (1 W, 1 m)

IMPEDANCJA (W OMACH): 4

Głośnik niskotonowy

TYP: Stożek

MATERIAŁ ZAWIESZENIA: Guma (niezależne nacięcia)

MATERIAŁ MAGNESU JEDNOSTKI NISKOTONOWEJ: Ferryt

MATERIAŁ MEMBRANY JEDNOSTKI NISKOTONOWEJ: Membrana MRC z włóknami aramidowymi

Głośnik wysokotonowy

TYP: Miękka kopułka

ŚREDNICA: 13/16" (2,0 cm)

MATERIAŁ MEMBRANY JEDNOSTKI WYSOKOTONOWEJ: Włókno syntetyczne

MATERIAŁ MAGNESU JEDNOSTKI WYSOKOTONOWEJ: Magnes neodymowy

Zawartość opakowania

Ośłony jednostki niskotonowej