



Subwoofer MATCH MW12E-D + Wzmacniacz CRUNCH GPX600.2

Producent: Match

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 199,00 PLN

Opis produktu

FABRYCZNIE NOWY ZESTAW BASOWY

SUBWOOFER: MATCH MW12E-D

WZMACNIACZ: CRUNCH GPX600.2

SUBWOOFER MATCH MW12E-D

SUBWOOFER 12" W OBUDOWIE BASS-REFLEX

PARAMETRY TECHNICZNE:

- rozmiar głośniki 12", 300mm, 30cm
- Moc RMS: 300W
- Moc max: 600W
- Skuteczność: 90dB
- Impedancja: 2x 2Ω
- Xmax: +/-8mm
- Wymiary: 400 x 350 x 345mm
- Objętość obudowy: 30,5 l netto
- Wymiary portu: Powierzchnia przekroju: 70cm², Długość: 250mm, Częstotliwość strojenia: 39Hz
- waga 12,5 kg

Subwoofer z wyjątkowo sztywnym ręcznie wykonanym papierowym stożkiem

Podwójnie wentylowana cewka drgająca zapewnia minimalne efekty kompresji i wysoką nośność

Masywna metalowa kratka dla optymalnej ochrony głośnika niskotonowego

Wzmacniacz CRUNCH GPX600.2

Wzmacniacz GPX600.2 z serii GPX to promocyjna propozycja marki Crunch w segmencie podstawowych wzmacniaczy dwukanałowych. Jakość i funkcje oferowane w tej cenie to jedna z najciekawszych pozycji na rynku. Model GPX600.2 to dwukanałowy wzmacniacz pracujący w klasie A/B. Posiada szereg rozbudowanych funkcji osiągalnych w znacznie droższych modelach, co sprawia, że jego zastosowanie jest uniwersalne. Dzięki wbudowanym aktywnym zwrotnicom i możliwościom konfiguracji nadaje się do zasilania zarówno pary głośników, jak i subwoofera.

Zastosowanie do zasilania pary głośników.

Możliwość wykorzystania wbudowanych zwrotnic górnoprzepustowych. Zwrotnice górnoprzepustowe odcinają najniższe częstotliwości, których głośniki, zwłaszcza o mniejszej średnicy nie przenoszą, a które w dużym stopniu je obciążają i są przyczyną zniekształceń dźwięku. Dzięki zwrotnicom dźwięk jest czysty i przyjemny dla ucha. Możliwość podbicia wysokich częstotliwości sprawia, że są one lepiej słyszalne zwłaszcza, jeżeli głośniki zamontowane są z tyłu lub nisko w drzwiach.

Zastosowanie do zasilania subwoofera.

Wzmacniacz ma możliwość mostkowania, czyli połączenia mocy lewego i prawego kanału w celu zasilania jednego głośnika niskotonowego. Wbudowana zwrotnica dolnoprzepustowa pozwala na prawidłowe ustawienie pasma przenoszenia tak, żeby subwoofer otrzymał dźwięk o odpowiednim paśmie przenoszenia. W takim ustawieniu zwrotnica dolnoprzepustowa odcina wysokie częstotliwości, których nie przenosi subwoofer, dzięki czemu nie grzeje się on niepotrzebnie, a całą moc wykorzystuje do przetworzenia pasma basowego. Dodatkowo jest możliwość podbicia niskich częstotliwości.

Łatwość konfiguracji i ustawień, przy bardzo atrakcyjnej cenie sprawia, że jest to doskonała propozycja dla debutantów zaczynających swoją przygodę z muzyką w samochodzie.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Ilość kanałów 2
- Moc RMS przy 4Ω 2 x 80 Wat
- Moc RMS przy 2Ω 2 x 150 Wat
- Moc dynamiczna przy 4Ω 2 x 160 Wat
- Moc dynamiczna przy 2Ω 2 x 300 Wat
- Możliwość mostkowania tak
- Moc RMS w mostku przy 4Ω 1 x 300 Wat
- Moc max w mostku przy 4Ω 1 x 600 Wat
- Pasma przenoszenia 5Hz – 40kHz (-3dB)
- Ustawienia zwrotnicy Full – HPF - LPF
- Zwrotnica górnoprzepustowa 1-2 ch 50 – 250Hz 12dB/oktawę
- Zwrotnica dolnoprzepustowa 1-2 ch 50 – 250Hz 12dB/oktawę
- Praca w trybie stereo tak
- Podbicie niskich i wysokich tonów - oddzielne 0/6/12 dB
- Stosunek sygnału do szumu > 90 dB
- Suma zniekształceń harmonicznym T.H.D & N. < 0,5% (1 kHz)
- Czułość wejściowa 0.1-7 V
- Impedancja wejściowa 10 kOhm
- Wejście liniowe sygnału RCA tak
- Wejście sygnału Hi-level nie
- Wejście sygnału 1 para RCA
- Wyjście sygnału 1 para RCA
- Wskaźniki diagnostyczne zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
- Obwód klasy analogowy A/B
- Zabezpieczenie prądowe 1 x 30 A
- Wymiary (wys x szer x dłg) 254 x 46 x 220/250 mm

ZESTAW ZAWIERA:

- Wzmacniacz
- Subwoofer
- Instrukcję obsługi i montażu w jęz. polskim