



Zestaw Wzmacniacz FOCAL IMPULSE 4.320 + Głośniki FOCAL ASE-165

Producent: FOCAL

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 599,00 PLN

Opis produktu

FABRYCZNIE NOWY WZMACNIACZ + GŁOŚNIKI FIRMY FOCAL

MODEL: IMPULSE 4.320 + ASE-165

Wzmacniacz Focal Impulse 4.320

Wzmacniacz Focal Impulse 4.320 to kompaktowe urządzenie klasy D zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w systemach car audio. Wzmacniacz ten jest również wyposażony w wbudowany filtr dolnoprzepustowy, który eliminuje zniekształcenia wysokich częstotliwości, co pozwala na uzyskanie czystego i dynamicznego brzmienia basu. Dodatkowo, urządzenie jest zabezpieczone przed przegrzaniem, co zapewnia jego długotrwałą i niezawodną pracę.

- moc CEA (4Ω): 4x55W RMS
- moc max (2Ω): 4x80W RMS
- moc max (4Ω zmostkowany): 2x160W RMS
- stała zwrotnica 75Hz dla kanałów 1/2 (z możliwością wł./wył.)
- konfigurowalna zwrotnica: 40Hz-200Hz dla kanałów 3/4
- regulowana faza 0/180° na kanałach 3/4
- tryb kopiowania (4CH / 2CH)
- wejście sygnałowe RCA
- wejście lini głośników z auto-sensing
- zabezpieczenia: zwarciove / prądowe / polaryzacyjne / DC / cieplne
- Wymiary (szer.x wys.x dł.) 67,40 x 46,40 x 176,50/194,50

Komplet głośników Focal ASE 165

Zestaw 2-drożny ASE 165 zapewnia neutralny i dynamiczny dźwięk, precyzyjnie oddane wysokie tony i wzmocnioną scenę dźwiękową dzięki głośnikowi niskotonowemu 16,5 cm z membraną polipropylenową i regulowanemu mylarowemu głośnikowi wysokotonowemu z odwróconą kopułą.

ASE 165 oferuje dużą elastyczność instalacji i może być połączony z elektroniką lub podłączony bezpośrednio do fabrycznego wzmacniacza pojazdu. Głośniki wysokotonowe można zamontować bezpośrednio w słupkach przedniej szyby lub umieścić w przeznaczonych do tego miejscach.

Duża moc zestawu w połączeniu z wysoką czułością gwarantuje niespotykany w tej klasie poziom brzmienia. Doskonale sprawdzi się jako pierwsza instalacja Focal lub do udoskonalenia fabrycznego systemu.

SPECYFIKACJA:

- typ: 2-drożny zestaw komponentowy
- głośnik niskotonowy: 165 mm
- głębokość: 62,5 mm
- membrana: polipropylen
- moc maksymalna: 120 W
- moc nominalna: 60 W RMS
- czułość (2,83 V/1 m): 91,5 dB
- pasmo przenoszenia: 60 Hz - 21 kHz
- impedancja: 4 Ω
- średnica cewki: 25 mm
- magnes: ferrytowy
- zawieszenie: butyl
- głośnik wysokotonowy: odwrócona kopułka wysokotonowa
- zwrotnica: rozdzielacz audio