



Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem Sharp KI-TX75EU-W do 56m2

Producent: SHARP

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

4 499,00 PLN

Opis produktu

FABRYCZNIE NOWY OCZYSZCZACZ POWIETRZA FIRMY SHARP

MODEL: KI-TX75EU-W

KOLOR: BIAŁY

Najważniejsze zalety modelu:

1. Generator jonów Plasmacluster najnowszej generacji - technologię Plasmacluster NEXT, oferującą rekordowe stężenie ponad 50 000 jonów na każdy centymetr sześcienny powietrza
2. Wyświetlacz LCD - licznik szkodliwych cząsteczek - numeryczny wyświetlacz
3. Duża powierzchnia oczyszczania i nawilżania

Podstawowa specyfikacja:

- Gęstość PCI - 50 000 jonów na 1cm³ - Im większa gęstość jonów Plasmacluster na 1 cm³, tym wyższa skuteczność oczyszczania powietrza.
- Zalecana powierzchnia oczyszczania [m²] - 56
- Oryginalny i unikalny system przepływu powietrza SHARP (COANDA airflow) zapewnia wydajną cyrkulację
- Różne rodzaje przepływu powietrza w zależności od otoczenia:

Koncentracja na cyrkulacji powietrza - duże cząsteczki, takie jak pyłki, kurz domowy

Koncentracja na obszarze pod sufitem, gdzie występuje największe natężenie szkodliwych cząstek - małe cząsteczki,

Wielokierunkowy przepływ powietrza - cząsteczki przylegające

- Zdolność nawilżania [ml/h] - 900
- Zużycie energii elektrycznej - 53 Max. / 7,5 W
- Poziom szumów - [dB] - 48Max / 19Low
- Pojemność zbiornika - 3,2l
- Czujniki - kurzu (z regulacją czułości), zapachów, natężenia światła, temperatury i wilgotności
- Filtry - HEPA / Deo / Nawilżanie

Te same bezpieczne jony, które występują w naturze

Bezpieczeństwo jonów Plasmacluster zostało potwierdzone licznymi badaniami, a skuteczność samej technologii potwierdzona certyfikatami wielu ośrodków naukowych.

Wyładowania plazmy wytwarzają i emitują dodatnie oraz ujemne jony, które naturalnie występują w przyrodzie. To oryginalne rozwiązanie od Sharp pozwala zneutralizować unoszące się w powietrzu zarodniki pleśni i wirusy. Zastosowanie wyższych stężeń jonów Plasmacluster niż w starszych modelach oczyszczaczy powietrza Sharp jest tak samo bezpieczne, ale gwarantuje jeszcze wyższą skuteczność oczyszczania powietrza.

Liczba jonów dodatnich i ujemnych na 1 cm³ podczas pomiaru w środku pomieszczenia (na wysokości 1,2 m nad podłogą) z urządzeniem umieszczonym przy ścianie.

6 stopni filtracji:

1. Filtr ochronny (jednorazowy)
2. Filtr wstępny
3. Filtr HEPA H13 - filtr HEPA wychwytuje 99,97% cząstek o wielkości do 0,3 µm., po rozłożeniu osiąga długość 8 m.
4. Filtr z aktywnym węglem - węglowo-krzemionkowy filtr dezodoryzujący zatrzymuje różnego rodzaju nieprzyjemne zapachy. (Panda)
5. Filtr nawilżający (dwa poziomy) - nowość - nawilżanie i czyszczenie wewnętrzne. Dodaj kwas cytrynowy i wodę. Filtr nawilżający obraca się i jest czyszczony za pomocą kwasu cytrynowego.
6. System Plasmacluster

Do produkcji modelu KI-TX użyto **materiały pochodzące z recyklingu:**

- Do panelu przedniego ponownie wykorzystano odpadów produkcyjnych
- **Części tylne** urządzenia - recykling materiałów około 11%
- **Pokrywa obudowy PCB** - Odpady z telewizorów SHARP około 4%

AI Auto + AI Monitor — praca sterowana analizą danych w czasie rzeczywistym

Urządzenie może być obsługiwane z poziomu dotykowego panelu lub przez aplikację na urządzeniu mobilnym. Sharp KI-TX75EU-H został wyposażony w zaawansowany system AI, który analizuje stężenie cząsteczek w powietrzu. Wyniki prezentowane są na ekranie w formie wizualnej i cyfrowej, dzięki czemu od razu jest podawana aktualną jakość powietrza. **Funkcja AI AUTO** reguluje intensywność nawiewu w zależności od poziomu zanieczyszczenia, a AI MONITOR przekazuje informacje o temperaturze, wilgotności, zużyciu energii, poziomie wody i stanie filtrów. Na wyświetlaczu podawana jest liczba szkodliwych cząstek – wykres oraz dane liczbowe, informacje o temperaturze i wilgotności, o konieczności konserwacji. Aplikacja mobilna SHARP Air umożliwia zdalne uruchamianie, zmianę trybów pracy urządzenia i kontrolę parametrów powietrza w czasie rzeczywistym, przeglądanie historii zmian jakości powietrza, podgląd wilgotności i temperatury oraz ustawienie harmonogramu działania.

Parametry techniczne:

- Waga: 12 kg
- Wymiary w cm: szerokość 39,5 × głębokość 26,5 × wysokość 65 cm
- Zalecana powierzchnia (m²): około 56
- Przepływ powietrza (low/med/max) m³/h: 90/306/450
- Przepływ powietrza z nawilżaniem (low/med/max) m³/h: 260/ 760/900
- Pobór prądu (low/med/max) W: 7 / 43 / 53
- Poziom hałasu w trybie oczyszczaczania (low/med/max) dB: 19/47/51
- Poziom hałasu w trybie oczyszczaczania i nawilżania (low/med/max) dB: 21/47/48
- Pojemność nawilżania (ml/h): 900 ml/h max.
- Pojemność zbiornika: 3,2 l
- Długość przewodu zasilającego - 1,8m
- Blokada rodzicielska: tak
- Kółka: tak
- Kolor: biały