



Bassface VOLT/8 - zestaw kabli do wzmacniacza

Producent: BASSFACE

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

129,00 PLN

Opis produktu



BASSFACE



Bassface VOLT/8 - Profesjonalny Zestaw Kabli 8,3mm² (8AWG) z 30% OFC

Maksymalna wydajność i łatwy montaż w Twoim aucie

Zestaw okablowania **Bassface VOLT/8** to starannie zaprojektowane rozwiązanie dla osób, które chcą zasilić swój system audio w sposób pewny i wydajny. Dzięki zastosowaniu hybrydowego przewodnika **30% OFC** (czysta miedź beztlenna), zestaw ten oferuje znacznie lepszy transfer mocy niż standardowe, tanie przewody CCA.

Nowy, fabrycznie zapakowany.



Dlaczego warto wybrać zestaw Bassface VOLT/8?

- **Hybrydowa technologia 30% OFC** - Unikalna mieszanka miedzi i aluminium powlekanego miedzią zapewnia doskonałą przewodność prądu i ochronę przed spadkami napięcia przy zachowaniu dużej elastyczności.
- **Błyskawiczny montaż bez zaciskania** - Główne kable zasilające i masowe mają fabrycznie zainstalowane zaciski. Oszczędzasz na drogich narzędziach i masz gwarancję trwałego połączenia.
- **Kompletny zestaw instalacyjny** - Nie musisz dokupować niczego osobno. W pudełku znajdziesz kable zasilające, sygnałowe RCA, głośnikowe oraz sterujące (REM).
- **Zintegrowane bezpieczeństwo** - Wysokiej jakości oprawa bezpiecznika Mini-ANL z wkładką 80A jest już zamontowana na przewodzie, chroniąc Twoją instalację od razu po podłączeniu.



Specyfikacja Techniczna:

- **Model:** VOLT/8
- **Przekrój kabla:** 8,3 mm² (8 AWG)
- **Materiał:** Hybryda 30% OFC / 70% CCA
- **Izolacja:** Superelastyczny silikon / PVC
- **Kabel zasilający (czerwony):** 5 m
- **Kabel masowy (czarny):** 0,8 m (z zaciskiem)
- **Kabel RCA (sygnałowy):** 5 m (seria EVO, stereo)
- **Kabel głośnikowy:** 5 m (16GA / 1,5 mm²)
- **Kabel zdalny (REM):** 5 m
- **Bezpiecznik:** 80A Mini-ANL (zamontowany)



Ważne wskazówki dotyczące montażu:

1. Dobór bezpiecznika a długość przewodu

Pamiętaj, że wydajność prądowa kabla zależy nie tylko od jego przekroju, ale także od jego długości. Im dłuższy przewód, tym większy opór i spadki napięcia. Dołączona do zestawu tabela pomoże Ci zrozumieć, jak zmienia się dopuszczalne natężenie prądu i moc wraz ze zmianą długości kabla zasilającego.

2. Ochrona instalacji

Bezpieczeństwo jest priorytetem. Nigdy nie instaluj bezpiecznika o wartości wyższej niż natężenie prądu obsługiwane przez oprawę bezpiecznika. Przekroczenie limitów oprawy może doprowadzić do jej stopienia, a nawet pożaru instalacji.

3. Dopasowanie do wzmacniacza

Dostarczony w zestawie bezpiecznik (100A dla VOLT/4 / 80A dla VOLT/8) jest uniwersalny dla wielu instalacji. Zalecamy jednak sprawdzenie instrukcji Twojego wzmacniacza i – jeśli to konieczne – wymianę bezpiecznika na wartość dokładnie odpowiadającą wymaganiom Twojego sprzętu.

Power Kit Details			Cable Length				Supplied Fuse Rating	Max Fuse-Holder Capacity
			< 1.5m	1.5 > 3m	3m > 4m	4m > 5m		
GT-PK10	10 AWG	Max Continuous Current (Cable@Length)	140A	70A	46A	36A	60A	150A
		Max Amplifier RMS Watts Assuming 70% Efficiency	1176w	588w	386w	302w		
GT-PK8	8 AWG	Max Continuous Current (Cable@Length)	175A	87A	58A	45A	80A	150A
		Max Amplifier RMS Watts Assuming 70% Efficiency	1470w	731w	487w	378w		
GT-PK4	4 AWG	Max Continuous Current (Cable@Length)	442A	222A	149A	112A	100A	150A
		Max Amplifier RMS Watts Assuming 70% Efficiency	3713w	1865w	1252w	941w		
VOLT/8	8 AWG	Max Continuous Current (Cable@Length)	215A	100A	67A	55A	80A	150A
		Max Amplifier RMS Watts Assuming 70% Efficiency	1806w	840w	563w	462w		
VOLT/4	4 AWG	Max Continuous Current (Cable@Length)	512A	251A	171A	145A	100A	150A
		Max Amplifier RMS Watts Assuming 70% Efficiency	4301w	2108w	1436w	1218w		
VOLT/0	0 AWG	Max Continuous Current (Cable@Length)	1345A	669A	445A	320A	150A	300A
		Max Amplifier RMS Watts Assuming 70% Efficiency	11298w	5620w	3738w	2688w		

Zawartość zestawu:

- Kabel zasilający 8,3mm² (5m)
- Kabel uziemiający 8,3mm² (0,8m)
- Przewód sygnałowy RCA (5m)
- Przewód głośnikowy (5m)
- Przewód sterujący REM (5m)
- Oprawa z bezpiecznikiem 80A
- Akcesoria montażowe

