



Morel MPS1.550 - wzmacniacz 1-kanalowy / monoblok

Producent: MOREL

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 499,00 PLN

Opis produktu

Fabrycznie nowy wzmacniacz firmy MOREL

Model: MPS 1.550

Wzmacniacz 1 kanałowy 550W

Wzmacniacze MPS zawierają w pełni zbalansowane wejścia różnicowe, zapewniające doskonałe tłumienie szumów. Wytrzymują do 20 woltów sygnału wejściowego, umożliwiając akceptację nawet fabrycznego sygnału głośnikowego przez złącza RCA

Wysokiej jakości wzmacniacze OP operacyjne firmy Texas Instruments i komponenty do montażu powierzchniowego o ultra niskiej tolerancji utrzymują integralność sygnału audio tak czystego, jak to tylko możliwe.

Zarządzanie zabezpieczeniem i ciepłem odbywa się za pomocą wbudowanego mikroprocesora, co pozwala naszym inżynierom projektować wzmacniacz bez potrzeby stosowania wewnętrznych bezpieczników, które mogą utrudniać dostarczanie mocy do zasilania.

Mając na uwadze instalatorów, nasze nowe wzmacniacze zapewniają unikalny zestaw funkcji i przyjazny dla instalacji design. Każdy model wykorzystuje jednostronny układ obwodu ze wszystkimi połączeniami po jednej stronie wzmacniacza, dzięki czemu instalacja jest prosta i czysta. Opcje strojenia przedwzmacniacza i ustawienia są umieszczone dyskretnie pod zdejmowanym panelem w górnej części wzmacniacza.

Każdy wzmacniacz jest również opracowany do integracji z systemami audio OEM bezpośrednio przez wejście RCA z adaptacyjnym złączem i automatycznym włączaniem poprzez detekcję sygnału lub detekcję wyłączenia DC, zwykle spotykaną w znacznie droższych wzmacniaczach.

Nasz wybór konfiguracji mono, czterokanałowych i pięciokanałowych wzmacniaczy zapewnia, że wzmacniacze MPS pokrywają niemal każdy projekt systemu dźwiękowego.

Wzmacniacze MPS wyznaczają nowe granice dźwięków dla niedrogich wzmacniaczy i unikalny zestaw funkcji, który umieszcza je na szczycie produktów tej kategorii.

Specyfikacja:

- Moc RMS:
 - 40hm: 350W
 - 20hm: 550W
- THD+N: 0.15%
- Pasmo przenoszenia: 10 - 220Hz
- S/N: 100dB
- Współczynnik tłumienia: >150
- Zakres napięcia wejściowego: 200mV - 5V, 800mV - 20V
- Filtr: LP 40 -220Hz
- Regulacja subwoofera: 0 - 20dB